


Cargobox**Anschlussbelegung bei Tasterbedienung****10adriges Kabel der Blinkerbox**

1	blau	17	Blinker vorn links + (gelb / rot*)
2	rot	18	Blinker vorn links - (schwarz)
3	grün	19	Taster links -
4	gelb	20	Taster links +
5	weiß	21	LED -
6	braun	22	LED +
7	grau	23	Taster rechts -
8	rosa	24	Taster rechts +
9	schwarz	25	Blinker vorn rechts + (gelb / rot*)
10	violett	26	Blinker vorn rechts - (schwarz)

4adriges Kabel der Blinkerbox

11	gelb	27	Blinker hinten links + (gelb / rot*)
12	grün	28	Blinker hinten links - (schwarz)
13	braun	29	Blinker hinten rechts + (gelb / rot*)
14	weiß	30	Blinker hinten rechts - (schwarz)

2adriges Kabel der Blinkerbox

15	braun	Stromversorgung - (schwarz)
16	weiß	Stromversorgung + (sw/weiß)

Technische Daten Blinkerbox alpha22 (Art.-Nr: 1010119810)

EMV Zulassung	EN 55016-2-1; 2014-12 EN 55016-2-2; 2011-09 CISPR12, ISO 11451-1; 2015, ISO 11451-2; 2015, EN 15194
Betriebsspannung	6-55 Volt
Betriebstemperatur	-20 bis +85 °C
Blinkfrequenz	90 Impulse ± 30 Impulse in der Minute
Schutzart	IP 65

* wenn Artikel 2010102810 verbaut wird, sonst gelb