



Anschlussbelegung bei Tasterbedienung

10adriges Kabel der Blinkerbox

1 blau	17 Blinker vorn links + (gelb / rot*)
2 rot	18 Blinker vorn links - (schwarz)
3 grün	19 Taster links -
4 gelb	20 Taster links +
5 weiß	21 LED -
6 braun	22 LED +
7 grau	23 Taster rechts -
8 rosa	24 Taster rechts +
9 schwarz	25 Blinker vorn rechts + (gelb / rot*)
10 violett	26 Blinker vorn rechts - (schwarz)

4adriges Kabel der Blinkerbox

11 gelb	27 Blinker hinten links + (gelb / rot*)
12 grün	28 Blinker hinten links - (schwarz)
13 braun	29 Blinker hinten rechts + (gelb / rot*)
14 weiß	30 Blinker hinten rechts - (schwarz)

2adriges Kabel der Blinkerbox

15 braun	Stromversorgung - (schwarz)
16 weiß	Stromversorgung + (sw/weiß)

Technische Daten Blinkerbox alpha22 (Art.-Nr: 1010119810)

EMV Zulassung	EN 55016-2-1; 2014-12 EN 55016-2-2; 2011-09 CISPR12, ISO 11451-1; 2015, ISO 11451-2; 2015, EN 15194
Betriebsspannung	6-55 Volt
Betriebstemperatur	-20 bis +85 °C
Blinkfrequenz	90 Impulse ± 30 Impulse in der Minute
Schutzart	IP 65

* wenn Artikel 2010102810 verbaut wird, sonst gelb